

# ● Technisches Datenblatt

Stand TDB 093/ 2019

## Schuhböck`s Epo one

### Schuhböck`s Epo one

Löst Epoxydharzschleier, Steinsiegel, starke Pflegemittelschichten, diverse Farben und Lacke (Graffiti), Filzstifte, Teer, Holzlasuren, Bitumen, Versiegelungsschichten, Klebstoffreste, u.ä.

**Anwendungsbereich:** Für polierten, feingeschliffenen und rauen Marmor und Naturstein aller Art, Betonwerkstein, Keramik, Fliesen, Feinsteinzeug, Cotto sowie alle zementär-gebundene Kunststeine.

**Verarbeitung:** Verarbeitungstemperatur: 5-25°C, Arbeitsräume gut belüften.

**Variante .1. Als Waschzusatz:** Nach der Verfüugung kurz vor abbinden der Fugen, kann Epo one 1:20 bis 1:50 verdünnt mit Wasser zum nacharbeiten nach der Verfüugung verwendet werden. Eine Baureinigung wird mit dem Verhältnis 1:3 ausgeführt. Produkt auftragen und sofort mit weichen Naturpads (weiß) manuell bearbeiten. Anschließend mit Schuhböck`s Hybrid Grips (diesen 1:10 bis 1:20 mit kaltem Leitungswasser verdünnen) rückstandsfrei abwaschen. Bei Bedarf wiederholen.

**Variante.2.** Für schwererer Verschmutzungen Produkt unverdünnt satt auf die Fläche auftragen, je nach Verschmutzung mindestens 15 bis 20 Minuten einwirken lassen, mit Wurzelbürste/Naturpad durcharbeiten. Anschließend mit Schuhböck`s Hybrid Grips (diesen 1:10 bis 1:20 mit kaltem Leitungswasser verdünnen) rückstandsfrei abwaschen.

**Variante.3.** Bei Epoxydharzen kann die notwendige Einwirkzeit bis zu 5 Stunden und mehr betragen. Großflächige Anwendung in Abschnitten von max. 50 qm ausführen. Wenn notwendig Vorgang auf der getrockneten Oberfläche wiederholen bis der Belag sauber ist.

**Zusätzlicher Tipp:** Falls es sich um eine seit Monaten bzw. Jahren ausgehärtete Verschmutzung handelt, wird die Wirkzeit extrem lang. Hier eignet sich nach dem Produktauftrag eine Folienabdeckung mit einer dünnen PE Malerabdeckfolie. Dadurch kann das Produkt nicht antrocknen. Gerade auf Wänden bei denen das Produkt wegläuft, kann die Folie sehr sinnvoll genutzt werden. Wirkzeiten über Nacht sind ebenfalls damit kein Problem.

**Ergiebigkeit:** 1 Liter des Produkts reicht für ca. 5-15 qm bei purer Anwendung. Als Waschzusatz bis zu 50 qm

**Lagerung:** Nur in Originalgebinden, in gut belüfteten Räumen bis 24 Monate

**Hinweis:** Empfindliche Flächen wie Gummi, PVC sowie lackierte Flächen können angegriffen werden. Immer eine Testfläche anlegen und auf Materialbeständigkeit prüfen. Für Schäden durch Anwendungsfehler wird keine Haftung übernommen. Ein Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage für berufsmäßige Benutzer erhältlich.

**Sicherheit:** Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Benutzer erhältlich. **Inhaltsstoffe:** Benzyl-Alkohol, <5% nichtionische Tenside, Gefahrstoffverordnung: Kennzeichnung nach EG Richtlinie 1999/45/EG: Xn, gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Von brennbaren Stoffen fernhalten. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Berührung mit den Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.